

Kronos InTouch DX

Das innovative Zeiterfassungserlebnis für die moderne Belegschaft



Schlank. Ergonomisch. Ideal für jeden Arbeitsplatz.

Das ultramoderne Kronos InTouch® DX kombiniert die neuesten ergonomischen Funktionen und ein robustes Industriedesign, das selbst in den härtesten Einsatzumgebungen besteht. Dieses innovative Kronos® Zeiterfassungsterminal ist leicht zu montieren und zu warten und bietet eine bequeme, intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu lernen und zu bedienen ist.

Mit seinem eleganten Design und dem schlanken Profil vereint es das Beste der modernen Verbraucherelektronik in sich. Außerdem vereinfacht und beschleunigt der große, reaktionsschnelle Touchscreen mit optimiertem Sichtwinkel die Bedienung.

Kronos InTouch DX ist zudem zukunftsfähig – sie können dadurch bahnbrechende Technologien gewinnbringend nutzen, sobald sie verfügbar werden, um mit Änderungen Schritt zu halten und einen maximalen Wertgewinn zu realisieren.

Technische Gerätedaten für Kronos InTouch DX

Benutzerschnittstelle	17.78cm-Farb-LCD (wVGA) und dedizierte, stets aktivierte Anzeige von Datum und Uhrzeit Robuster kapazitiver Touchscreen Mehrfarbige LED-Anzeige Lautsprecher und Mikrofon	
Verfügbare integrierte Lesegeräte und unterstützte Kartentechnologien	Integriertes Lesegerät für Barcode-Punch Integriertes Magnetkartenlesegerät Integriertes Lesegerät für berührungsfreie HID-Karten	Integriertes Lesegerät für berührungsfreie SmartCards, das folgende Technologien unterstützt: HID™ iCLASS™ MiFare Classic HID™ iCLASS SE™ MiFare DesFire EV1 HID™ iCLASS™ Seos™
Kommunikation	Autosensing-Ethernet (10/100 MBit/s) mit Unterstützung von DHCP, HTTPS, IPV4 und IPV6 Optionales WLAN 802.11 b, g oder n, 2,4 GHz, mit Verschlüsselungsoptionen WPA, WPA2 Personal und WPA2 Enterprise	
CPU-Typ	TI OMAP 4460, Dual Core	
Speicher	2 GB Micro-SD-Karte, 512 MB NAND-Flash, 1 GB RAM	
Stromversorgung	Integriertes Power Over Ethernet (802.3af) und Power Over Ethernet Plus (802.3at) 100–240 V, max. 1,0 A, AC-Netzteil (optional)	
Umgebung	Betriebstemperatur: 0°–40° Celsius Lagertemperatur: -20°–70° Celsius Luftfeuchtigkeit: 10% – 95%, nicht kondensierend	
Abmessungen	29,2 cm (B) x 14 cm (H) x 10,1 cm (T)	
Gehäuse	Robustes Polycarbonat-/ABS-Harz	
Versandgewicht	2,2 kg	
Optionales Zubehör und Sonderausstattung	Fingerbasierte Biometrik Kronos Touch ID [®] Plus Externer berührungsfreier Leser Externer Linear-Imager-Barcode-Scanner Reserve-Akku Universalrelais WLAN-Adapter	

Vereinbaren Sie eine Vorführung mit einem Kronos-Experten.